CID LINES FRANCE – 19, rue Delezenne – 59000 Lille
Tel: 03 20 23 01 11 – Fax: 03 20 23 26 48
Mail: frdos@wanadoo.fr

KENOCHLOR

PRODUIT DE CHLORATION DES EAUX DE BOISSON.

CARACTÉRISTIQUES

- Liquide alcalin chloré jaune clair.PH 1%: 10,6 +/- 0,6
- Densité: 1,21 à 20°C
- Point de gel: -16°C Teneur en chlore à 1%: 1300pp m.

COMPOSITION

Chlore actif, Complexants, Inhibiteurs de corrosion.

SECTEURS D'APPLICATION

- Chloration des eaux en élevages industriels : Bovins, chevaux, lapins, ovins, porcins, volailles, etc..

MODE D'EMPLOI

1. Faire une solution mère de 2 à 3% **KENOCHLOR** dans la réserve de la pompe doseuse. Cette solution mère devra être préparée pour 7 à 15 jours maximums.
2. Régler la pompe doseuse de façon à obtenir dans la canalisation une solution de 10 à 25 ml de **KENOCHLOR +** pour 1000 litres d'eau.
   Ou 1,5 à 2ppm en début de ligne et 1 à 1,5ppm en fin de ligne .
   Si la dureté de l'eau est supérieure à 15°TH, il est important d'ajouter dans la solution mère une demi dose de **STABIL+** à la dose de **KENOCHLOR.**

CONDITIONNEMENT

- Jerrycan bleu de 10kgs.

LEGISLATION

KENOCHLOR est conforme aux législations relatives : Aux eaux destinées à la consommation humaine.(Décret 89.3 du 3/01/89 et circulaire du 28/03/2000 sous le n°2000/116) et Aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires(Arrêté du 27/10/75)

- Ne jamais mélanger à un acide
- A consommer dans les 6 mois qui suivent l'achat
- Stocker à une température < à 30°C.